

LEDONA IP65

Tät från ovansidan – lämplig i undertak utomhus

Downlightserie från RZB, IP65-klassade även från ovansidan. Serien finns i tre storlekar; Mini, Midi och Maxi. Armaturhus av vitlackerat gjutet aluminium med facetterad aluminiumreflektor och klart skyddsglas. Effekter från 11W upp till 44W och ljusflöde från 1100lm till 4050lm.

Drivdonen är IP20 och levereras med varje armatur. Kan beställas med dimringsbara DALI-don samt med LED-enhet med 3000K eller 4000K. Livslängd 50 000 h (L80). Ett bra alternativ för undertak i utomhusmiljö, t ex entréer eller liknande.

E-nr	Beskrivning	Ljusflöde	Ytter Ø	Håltagn. Ø	Djup	Optik	Färgtemp.
77 028 58	Ledona Mini 11W	1100lm	140mm	120mm	82mm	48°	3000K
77 028 59	Ledona Mini 20W	1900lm	140mm	120mm	82mm	52°	3000K
77 028 60	Ledona Midi 20W	2050lm	180mm	160mm	92mm	64°	3000K
77 028 61	Ledona Midi 28W	2800lm	180mm	160mm	92mm	66°	3000K
77 028 62	Ledona Maxi 28W	2750lm	230mm	210mm	111mm	90°	3000K
77 028 63	Ledona Maxi 44W	4050lm	230mm	210mm	111mm	90°	3000K



Mini



Midi



Maxi

