

Effekt-och energilogger PQ5

Med fyra flexibla små smidiga strömtänger för strömmätning på alla faser och nollan. Dessa Rogowskispolar mäter från 0,5A till 600A. Det är också möjligt att använda läckströmtänger eller tänger för större strömmar som finns som tillbehör. Fem 4 mm testkablar med krokodilklämmor och magnetiska mätspetsar medföljer för spänningsmätning.

PQ5 kan ställas in för antingen 1-fas eller 3-fas mätning. Loggning kan antingen göras till ett internt 8GB minneskort eller till ett externt USB-minne som erbjuder loggning i flera månader. Överföring till PC med USB sladd. Loggningsintervall kan ställas in från 1 sekund till 9999 sekunder. PQ5 lagrar också max och minimivärden för varje loggningsintervall med 20mS mätthastighet. Säkerhet: EN61010 1 KAT III 600V.

- Sann RMS på både spänning och ström.
- Mäter effekt och energi (W, VA och VAR)
- Effektfaktor (PF), fasvinkel, energi (kWh, kVAh , kVARh)
- Realtidsklocka med datum
- Loggar spänningstoppar med 20ms hastighet.
- Loggar direkt 8GB internminne, intervall (1 9999 sek)
- 4 st flexibla strömtänger (Rogowski spolar)
- Data kan laddas direkt till Excel för analys av data.

Levereras med:

Mjuk väska med 5 st krokodilklämmor, 5 st 2m ledningar för spänningsmätning, 4 st flexibla Ø36mm strömtänger, 8GB internminne, 9V DC nätadapter samt bruksanvisning.

Artikelnr: 42.9455
E-nr: 4202534
Tillverkare: Marelco




marelco



Specifikationer

Drift	Drift Uppladdningsbart batteri. 9V DC nätadapter medföljer
Dataminne	16GB SD kort (inbyggt) och 8GB USB minnessticka
Mått	210x130x60 mm
Vikt	850 g
Säkerhet	EN 61010 1 Kat III 600V
Förvaringstemperatur	4040°C till + 85 85°C
Arbetstemperatur	2525°C till +55 55°C RH 5 95% (ej kondenserande)

Tillbehör & reservdelar

		
Läckströmtång Ø 68mm 1mA-1000mA	Flexibel strömtång Ø150 mm 6kA	40 Läckströmtång Ø40mm, 1mA-1000mA
ELST-68 E4202535	EST-150BNC-KIT	ELST 40